



Cutii ermetice acoperite PH-4A.3

Simbol:


PH-4A.3

Nr. cata-log:

28.43

EAN:

5905548282312



Nr. cata-log	28.43
Simbol	PH-4A.3
Dimensiuni A	248 mm
Dimensiuni B	198 mm
Dimensiuni C	96 mm
Dimensiuni D	35 mm

Tehniska data

Date tehnice	
Culoare	gri
Material	ABS
Temperatura de funcționare	între -5 °C și 60 °C
Grad de protecție	IP 65
Clasa de protecție	CL.II
Rezistență la lovire	IK 07
Tensiune	230/400V AC
Secțiunea maximă a cablului	x
Standard	PN-EN 62208:2006

Cutiile ermetice pot fi utilizate în instalațiile acoperite și în special în instalațiile exterioare acolo unde este necesar un grad ridicat de protecție.

Familia de cutii ermetice cuprinde 45 de versiuni care se deosebesc prin dimensiuni, construcție sau dotare și modul de introducere a cablurilor în interiorul cutiei.

Se deosebesc prin construcția simplă alcătuită din suport și capacul cutiei. Suportul are trei variante: versiunea cu slăbiri pentru presgarnituri, versiunea fără slăbiri precum și versiunea cu presgarnituri flexibile montate, care au funcția de canale pentru cabluri adaptate pentru diferite tipuri de conductori.

Următorul element care face parte din cutia "CE" este capacul care prezintă două înălțimi. Ambele piese sunt îmbinate cu șuruburi efectuate din material sintetic ceea ce asigură conexiunea fermă și rezistență la coroziune a acestora. Cutia este dotată cu garnitură ermetică care asigură etanșeitatea cutiei împotriva prafului și un grad ridicat de protecție IP. Pe lângă acestea ca și piesă de izolare s-au utilizat obturatoare, care sunt folosite pentru a proteja piesele proeminente ale conexiunilor de piesele electrice situate în cutie. Cutia mai poate fi dotată cu bloc terminal, placă de montare sau euroșină. Seria „HERMET box” cuprinde de asemenea cutii rotunde de instalare "CR" care sunt cel mai des utilizate în instalațiile monofazate. Acestea există în trei dimensiuni și sunt dotate cu canale flexibile pentru cabluri. În aceste cutii s-au folosit capace de strângere care permit deschiderea și închiderea rapidă și confortabilă a cutiei. Protecția împotriva umidității este asigurată de gradul ridicat de protecție IP 44.

CONTACT

ELEKTRO-PLAST / DZ. SPRZEDAŻY / LOGISTYKA

adresă: 62-800 NIEDŹWIADY, Niedźwiady 24 k/Kalisza

telefon: +48 (62) 76-70-376

e-postadress: biuro@elektro-plast.pl

