

BASETTE BIDIREZIONALI TONDE IN NYLON CON BIADESIVO



IT In nylon naturale o nero autoestinguente V2. Alloggiano la fascetta nelle asole per fissaggi a parete di cavi o altro. Le forme differenziate rotonda o quadrata ottimizzano l'ingombro. Le basette sono proposte con adesivo applicato. Richiedono per l'applicazione pareti lisce e sgrassate.

EN BI-DIRECTIONAL NYLON ROUND BASES WITH DUAL-ADHESIVE - In natural or black, self-extinguishing nylon. The cable ties are slotted through the eyelets for fixing cables or other items to the wall. The round or square shape reduces bulkiness. The bases come with the adhesive already applied. Walls must be smooth and grease-free.

FR BASES RONDES EN NYLON À DEUX DIRECTIONS AVEC BIADHÉSIF - In nylon naturel ou noir auto-extinguible V2. Installation du collier dans les fentes pour fixer des câbles ou autres au mur. Les formes différenciées rondes ou carrées optimisent l'encombrement. Les bases sont proposées avec adhésif appliqué. Pour leur application, les murs doivent être lisses et sans traces de graisse.

ES BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL REDONDAS CON BIADHESIVO - In nylon natural o negro autoextinguible V2. Alojjan la brida en las ranuras para fijar cables o demás a la pared. La forma redonda o cuadrada permite ahorrar espacio. Las bases de anclaje incorporan un adhesivo. Para su aplicación se requieren paredes lisas y desengrasadas.

DE MONTAGESOCKEL RUND AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET MIT KLEBESTREIFEN - Klebestreifen neutral oder schwarz, selbstlöschend V2 nylon. Der Binder wird zur Wandbefestigung der Kabel in die Schlitz gesteckt. Die runde oder viereckige Form optimiert den Platzbedarf. Die Montagesockel werden mit angebrachtem Klebestreifen angeboten. Für das Anbringen sind glatte, fettfreie Wände erforderlich.

PT BASES BIDIRECCIONAIS REDONDAS EM NYLON COM AUTO-ADESIVO - Em nylon natural ou preto auto-extinguível V2. Alojjan as abraçadeiras nos orifícios para fixar os cabos ou outros à parede. A forma redonda ou quadrada otimiza a ocupação do espaço. As bases são fornecidas com adesivo aplicado. Antes da aplicação, as paredes devem ser alisadas e desengorduradas.



20	3.000	100	□	4,5	4	10	BAS.2MT.501
			■	4,5	4	10	BAS.3MT.501
28	3.000	100	□	4,5	4,5	16	BAS.2MT.502
			■	4,5	4,5	16	BAS.3MT.502