



JMV attaches à maintien de fonction

Effort minimum - Sécurité maximum

Attache maintien de fonction

JMV FBB cheville à frapper - Simple






Cheville à frapper inclus

Avantages et caractéristiques

Conformément à la norme DIN 4102-12

Attache de maintien E30-E60 (30 et 60 minutes), espacement des supports de 60 cm max. Charge de traction maximale n'excédant pas 9N/mm² selon le tableau 109 DIN 4102-4 Contient une mèche SDS, des instructions et une cheville à frapper (par paquet)







Le certificat peut être téléchargé sur www.jmv.nl

Artikelnr.	Туре	D Ø (mm)	Ds	Ods
9700826	FBBIN6	6	200	800
9700828	FBBIN8	8	200	800
9700830	FBBIN10	10	200	800
9700832	FBBIN12	12	200	800
9700834	FBBIN14	14	150	600
9700836	FBBIN16	16	150	600
9700839	FBBIN19	19	150	600
9700845	FBBIN25	25	100	400

Accessoires

Artikelnr.	Туре	Omschrijving	D Ø (mm)	Ds
9700880	FBBIN	Cheville à frapper	Ø 6x35mm	100
9700875	SDS6	Mèche SDS	Ø 6 x110mm	1



Cheville à frapper inclus

Avantages et caractéristiques

Conformément à la norme DIN 4102-12

Attache de maintien E30-E60 (30 et 60 minutes), espacement des supports de 60 cm max.

Charge de traction maximale n'excédant pas 9N/mm² selon le tableau 109 DIN 4102-4

Contient une mèche SDS, un embout Torx, des instructions et une vis d'ancrage (par paquet).

Installation rapide : forer - visser - prêt

Le certificat peut être téléchargé sur www.jmv.nl

Artikelnr.	Туре	D Ø (mm)	Ds	Ods
9700806	FBBSA6	6	200	800
9700808	FBBSA8	8	200	800
9700810	FBBSA10	10	200	800
9700812	FBBSA12	12	150	600
9700814	FBBSA14	14	150	600
9700816	FBBSA16	16	150	600
9700819	FBBSA19	19	150	600
9700825	FBBSA25	25	100	400



Artikelnr.	Туре	Omschrijving	Afmeting	Ds	
9700850	FBBSA	Los schroefanker	6 x 35	100	
9700855	FBBTX	Torx 25 bit	25 - 1/4 "	1	
9700860	SDS5	SDS FBB boor	Ø 5 mm x 110 mm	10	





