

Bevestigingsmateriaal

Kabeldoos metrische-80x80x50 mm,druksluiting-7 ingangen M2055-750grd

220AM



Kabeldoos voor metrische wartel - 80x80x50 mmDruksluiting - 7 ingangen M20IP55 - 750°

	220AM
Uitrusting met	Zonder
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	7
Achterinvoer	Nee
Lengte	80 mm
Breedte	80 mm
Diepte	50 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd	Nee

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kabeldoos metrische-80x80x50 mm,druksluiting-7 ingangen M20 55-750grd

	220AM
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	220AM
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	JSL0000032
EAN QTY PCE	1
EAN C01	5601859060143
EAN QTY C01	10
EAN QTY C02	140
Intrastat-code	85366190

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.