

Matériel de fixation

Boite de derivation PG 80 x80 x50 mm 7 entrees PG1655 750deg

220A



Boite de derivation pour presse étoupe PG - 80x80x50 mmFermeture pression - 7 entrées PG16IP55 - 750°

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
|                              | 220A                     |
| Garnissage                   | Sans                     |
| Section de conducteur max.   | 2.5 mm²                  |
| Forme                        | Carré                    |
| Type de montage              | Montage mural/au plafond |
| Installation dans la terre   | Non                      |
| Installation sous l'eau      | Non                      |
| Pour diamètre du tube        | Autre                    |
| Nombre d'entrées             | 8                        |
| Entrée de l'arrière          | Oui                      |
| Longueur                     | 80 mm                    |
| Largeur                      | 80 mm                    |
| Profondeur                   | 50 mm                    |
| Connectable                  | Non                      |
| Type de traversée de boîtier | Estampage                |
| Matériau                     | Plastique                |
| Sans halogène                | Oui                      |
| Traitement de surface        | Non traité               |
| Couleur                      | Gris                     |
| Classe de protection (IP)    | IP55                     |
| Classe de protection (NEMA)  | Autre                    |
| Finition du couvercle        | Autre                    |
| Couvercle transparent        | Non                      |
| Coulable                     | Non                      |
| Fixation du couvercle        | Encliqueté               |

# Boite de derivation PG 80 x80 x50 mm 7 entrees PG1655 750deg

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
|                                 | <b>220A</b> |
| Masse de coulage fournie        | Non         |
| Plombable                       | Non         |
| Tension d'isolation assignée Ui | 400 V       |
| Maintien de fonction            | Sans        |
| Avec blindage                   | Non         |
| Résistant aux intempéries       | Non         |
| Finition antidéflagrante        | Non         |
| Pour Ex-Zone gaz                | Sans        |
| Pour poussière Ex-Zone          | Sans        |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Marque         | JSL           |
| Art. N°        | 220A          |
| Couleur RAL    | 7035          |
| Couleur        | gris          |
| Unité de vente | pc            |
| EAN PCE        | JSL0000031    |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN C01        | 5601859080110 |
| EAN QTÉ C01    | 10            |
| EAN QTÉ C02    | 100           |
| Code Intrastat | 85366190      |