

Bevestigingsmateriaal

Kabeldoos pg-wartel 80x80x50mm,druksluiting-7 ingangen PG16 55-750grd

220A



Kabeldoos voor PG wartel - 80x80x50 mmDruksluiting - 7 ingangen PG16IP55 - 750°

	220A
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	8
Achterinvoer	Ja
Lengte	80 mm
Breedte	80 mm
Diepte	50 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kabeldoos pg-wartel 80x80x50mm,druksluiting-7 ingangen PG16 55-750grd

	220A
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	220A
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	JSL0000031
EAN QTY PCE	1
EAN C01	5601859080110
EAN QTY C01	10
EAN QTY C02	100
Intrastat-code	85366190

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.