

Bevestigingsmateriaal
Kabeldoos met nippel-80x80x50mm,druksluiting-7 ingangen PG16
54-750gr

220B



Kabeldoos met nippel - 80x80x50 mmDruksluiting - 7 ingangen PG16IP54 - 750°

	220B
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	7
Achterinvoer	Ja
Lengte	80 mm
Breedte	80 mm
Diepte	50 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Afsnijdbaar gegradueerd membraan
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)

Kabeldoos met nippel-80x80x50mm,druksluiting-7 ingangen PG16 54-750gr

	220B
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	220B
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	JSL0000033
EAN QTY PCE	1
EAN C01	5601859035004
EAN QTY C01	10
EAN QTY C02	140
Intrastat-code	85366190

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.