

Bevestigingsmateriaal

Kabeldoos-100x100x55 mm,vijssluiting-6 ingangen M20 en M25
65-750grd

222AM



Kabeldoos voor metrische wartel - 100x100x55 mmVijssluiting - 6 ingangen M20 en M25IP65 - 750°

	222AM
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	6
Achterinvoer	Ja
Lengte	100 mm
Breedte	100 mm
Diepte	55 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kabeldoos-100x100x55 mm,vijssluiting-6 ingangen M20 en M25 65-750grd

	222AM
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	222AM
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5601859007902
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	1
EAN QTY C02	102
Intrastat-code	85366190

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.