

Bevestigingsmateriaal

Kabeldoos-175x110x83mm,vijssluiting-10 ingangen M20 en M25
65-750grd

223ATAM



Kabeldoos voor metrische wartel - 175x110x83 mmVijssluiting - 10 ingangen M20 en M25IP65 - 750°

	223ATAM
Uitrusting met	Zonder
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	10
Achterinvoer	Nee
Lengte	175 mm
Breedte	110 mm
Diepte	83 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Giethars meegeleverd	Nee

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kabeldoos-175x110x83mm,vijssluiting-10 ingangen M20 en M25 65-750grd

	223ATAM
Verzegelbaar	Ja
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	223ATAM
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5601859141002
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C02	36
Intrastat-code	85366190