

Bevestigingsmateriaal

Kabeldoos voor PG-175x110x83mm,vijssluiting-10 ingangen PG16

65-750gr

223ATA



Kabeldoos voor PG wartel - 175x110x83 mmVijssluiting - 10 ingangen PG16IP65 - 750°

	223ATA
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	10
Achterinvoer	Ja
Lengte	175 mm
Breedte	110 mm
Diepte	83 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kabeldoos voor PG-175x110x83mm,vijssluiting-10 ingangen PG16 65-750gr

	223ATA
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Merk	JSL
Art. N°	223ATA
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5601859041005
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	1
EAN QTY C02	36
Intrastat-code	85366190

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.