

Matériel de fixation

Boite de derivation 175 x110 x65 mm a vis 10 entrees PG1665
750deg

223A



Boite de derivation pour presse etoupe metrique- 175x110x65 mmFermeture à vis - 10 entrées PG16IP65 - 750°

	223A
Garnissage	Sans
Section de conducteur max.	2.5 mm²
Forme	Rectangulaire
Type de montage	Montage mural/au plafond
Installation dans la terre	Non
Installation sous l'eau	Non
Pour diamètre du tube	Autre
Nombre d'entrées	10
Entrée de l'arrière	Oui
Longueur	175 mm
Largeur	110 mm
Profondeur	66 mm
Connectable	Non
Type de traversée de boîtier	Estampage
Matériau	Plastique
Sans halogène	Oui
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris
Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection (NEMA)	Autre
Finition du couvercle	Autre
Couvercle transparent	Non
Coulable	Non

Boite de derivation 175 x110 x65 mm a vis 10 entrees PG1665

750deg

	223A
Fixation du couvercle	Vissé
Masse de coulage fournie	Non
Plombable	Oui
Tension d'isolation assignée Ui	400 V
Maintien de fonction	Sans
Avec blindage	Non
Résistant aux intempéries	Non
Finition antidéflagrante	Non
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans

Marque	JSL
Art. N°	223A
Couleur RAL	7035
Couleur	gris
Unité de vente	pc
EAN PCE	5601859003614
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	1
EAN QTÉ C02	45
Code Intrastat	85366190