

Bevestigingsmateriaal
Kabeldoos voor PG-175 x 110x65 mm,met vijs-10 ingangen PG16 65-750grd

223A



Kabeldoos voor PG wartel - 175x110x65 mmVijssluiting - 10 ingangen PG16IP65 - 750°

	223A
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	10
Achterinvoer	Ja
Lengte	175 mm
Breedte	110 mm
Diepte	66 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kabeldoos voor PG-175 x 110x65 mm,met vijs-10 ingangen PG16
 65-750grd

	223A
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Merk	JSL
Art. N°	223A
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5601859003614
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	1
EAN QTY C02	45
Intrastat-code	85366190

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.