

Bevestigingsmateriaal

Kabeldoos-220 x 170 x 120 mm,vijssluiting-10 ingangen M25

65-750grd

224AM



Kabeldoos voor metrische wartel - 220x170x120 mmVijssluiting - 10 ingangen M25IP65 - 750°

	224AM
Uitvoering	Montagedoos
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	10
Achterinvoer	Ja
Lengte	220 mm
Breedte	170 mm
Diepte	120 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Ja
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kabeldoos-220 x 170 x 120 mm, vijssluiting-10 ingangen M25
 65-750grd

	224AM
Dekselbevestiging	Geschroefd
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Merk	JSL
Art. N°	224AM
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5601859009067
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85366190

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.