

Bevestigingsmateriaal

Kabeldoos-220x170x120mm,vijssluiting-10ingangen PG21 en PG29

65-750gr

224A



Kabeldoos voor PG wartel - 220x170x120 mmVijssluiting - 10 ingangen PG21 en PG29IP65 - 750°

	224A
Uitvoering	Montagedoos
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Achterinvoer	Ja
Lengte	220 mm
Breedte	170 mm
Diepte	120 mm
Aansluitbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Ja
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Giethars meegeleverd	Nee

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kabeldoos-220x170x120mm,vijssluiting-10ingangen PG21 en PG29 65-750gr

	224A
Verzegelbaar	Ja
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	224A
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5601859055118
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	1
EAN QTY C02	14
Intrastat-code	85366190