

Bevestigingsmateriaal
Kabeldoos nippel-220x170x120mm,met vijs-10ingangen PG21-29
ip54-750gr

224B



Kabeldoos met nippel - 220x170x120 mmVijssluiting - 10 ingangen PG21 en PG29IP54 - 750°

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
|                              | <b>224B</b>                      |
| Uitrusting met               | Zonder                           |
| Max. aderdoorsnede           | 2.5 mm²                          |
| Vorm                         | Rechthoekig                      |
| Montagewijze                 | Wand-/plafondmontage             |
| Ondergrondse montage         | Nee                              |
| Montage onder water          | Nee                              |
| Voor buisdiameter            | Overig                           |
| Aantal invoeren              | 10                               |
| Achterinvoer                 | Ja                               |
| Lengte                       | 220 mm                           |
| Breedte                      | 170 mm                           |
| Diepte                       | 120 mm                           |
| Aansluitbaar                 | Nee                              |
| Type behuizingsdoorvoer      | Afsnijdbaar gegradueerd membraan |
| Materiaal                    | Kunststof                        |
| Halogeenvrij                 | Ja                               |
| Oppervlaktebescherming       | Geen (onbehandeld)               |
| Kleur                        | Grijs                            |
| Beschermingsgraad (IP)       | IP54                             |
| Beschermingsgraad (NEMA)     | Overig                           |
| Uitvoering deksel, paneel    | Overig                           |
| Transparant deksel           | Ja                               |
| Gietbaar, kan gegoten worden | Nee                              |
| Dekselbevestiging            | Geschroefd                       |

\*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kabeldoos nippel-220x170x120mm,met vijs-10ingangen PG21-29  
 ip54-750gr

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
|                                    | <b>224B</b> |
| Giethars meegeleverd               | Nee         |
| Verzegelbaar                       | Ja          |
| Toegekende isolatiespanning Ui     | 400 V       |
| Functiebehoud                      | Zonder      |
| Met afscherming                    | Nee         |
| Weersbestendig                     | Nee         |
| Explosiegeteste uitvoering         | Nee         |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder      |
| Voor Ex-zone met stof              | Zonder      |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Merk           | JSL           |
| Art. N°        | 224B          |
| RAL-kleur      | 7035          |
| Kleur          | gris          |
| Verkoopenheid  | pc            |
| EAN PCE        | 5601859700018 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN QTY C01    | 1             |
| EAN QTY C02    | 12            |
| EAN QTY C03    | 144           |
| Intrastat-code | 85366190      |

\*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.