

Bevestigingsmateriaal
Ph-5a.1 kabeldoos gesloten 348 x 228 x 142 IP65

28.51



PH-5A.1 Kabeldoos gesloten 348 X 228 X 142IP65

	28.51
Uitvoering	Montagedoos
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	16 mm²
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	0
Achterinvoer	Nee
Lengte	400 mm
Breedte	262 mm
Diepte	140 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Zonder
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Uitvoering deksel, paneel	Blinddeksel
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ph-5a.1 kabeldoos gesloten 348 x 228 x 142 IP65

	28.51
Toegekende isolatiespanning Ui	500 V
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Insteltemperatuur	-25 - 60 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	ELEKTROP
Art. N°	28.51
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5905548285016
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	1
EAN QTY C03	108
Intrastat-code	85369095