

Matériel de fixation
Hublot basic diffuseur polycarbonate100 w

470



HUBLLOT basic diffuseur polycarbonate 100W

	470
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	Lampe à incandescence
Avec source lumineuse	Non
Douille	E27
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA/CC
Appareil	Non requis
Avec appareil	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

*Documents et visuels non contractuels, les caractéristiques techniques peuvent être modifiés sans préavis.

Hublot basic diffuseur polycarbonate100 w

	470
Réglage programmable	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Réflecteur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau libre
Sortie de lumière	Direct
Classe de protection (NEMA)	Autre
Résistance aux chocs	IK09
classe de protection selon IEC 61140	II
Luminaire avec protection contre l'incendie « D »	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection	Non
Avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	750 °C - 30 s
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	200 - 2000 lm
Couleur de la lumière	Autre
Température de couleur	2000 - 6500 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à vis
Marque	JSL
Art. N°	470
Couleur	Blanc_Transparent
Unité de vente	pc
EAN PCE	5601859012920
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C02	3
Code Intrastat	94051140