

Bevestigingsmateriaal
Kelderverlichting 60 w

471



Kelderverlichting

60w

	471
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	Overig
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	E27
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC/DC
Type tandwiel, gereedschap	Niet noodzakelijk
Regeling inbegrepen	Nee
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanningmodulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kelderverlichting 60 w

	471
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK09
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC	750 °C - 30 sec.
Systeemvermogen, systeemprestaties	100 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	200 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	2000 - 2000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	1
Aansluitwijze	Schroefklem

Merk	JSL
Art. N°	471
Kleur	Blanc_Transparent
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5601859012937
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C02	30
Intrastat-code	94051021