

Bevestigingsmateriaal
Buis halfzacht met trekdraad 25 mm 343250M

ERFE25G



buis half zacht met trekdraad 25mm 343250 M

	ERFE25G
Materiaal	Overig
Halogenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)	Nee
Buigweerstand	Star
Met mof	Nee
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	Medium (klasse 3, 750 N)
Slagvastheid volgens EN 61386-1	Zwaar (klasse 4 / 6 Joule)
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Opbouw (stucwerk)	Nee
Geschikt voor installatie op hout	Nee
Spouwmuur, holle wand	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Geschikt voor ondervloerinstallatie (dekvloer)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	20.2 mm
Buitendiameter	25 mm
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Buis halfzacht met trekdraad 25 mm 343250M

Merk	JSL
Art. N°	ERFE25G
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	m
EAN PCE	JSL0000171
EAN QTY PCE	1
EAN C01	5601859900869;5601859471253
EAN QTY C01	50