

Bevestigingsmateriaal
Kabeldoos thermoplastisch 85 x 85 x 37

FE12



Kabeldoos thermoplastisch 85x85x37

	FE12
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze	Universeel
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	7
Achterinvoer	Ja
Lengte	85 mm
Breedte	85 mm
Diepte	37 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Zonder
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd	Nee

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kabeldoos thermoplastisch 85 x 85 x 37

	FE12
Verzegelbaar	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	FE12
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	JSL0000172
EAN QTY PCE	1
EAN C01	5601859950901
EAN QTY C01	10
EAN QTY C02	150
Intrastat-code	85366190