

Bevestigingsmateriaal
Kabeldoos thermoplastisch 100 x 100 x 37

FE15



Kabeldoos thermoplastisch 100x100x37

	FE15
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze	Universeel
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	12
Achterinvoer	Ja
Lengte	100 mm
Breedte	100 mm
Diepte	37 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Zonder
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd	Nee

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kabeldoos thermoplastisch 100 x 100 x 37

	FE15
Verzegelbaar	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	FE15
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	JSL0000173
EAN QTY PCE	1
EAN C01	5601859950918
EAN QTY C01	8
EAN QTY C02	128
Intrastat-code	85366190