

Bevestigingsmateriaal
Brandwerende Kabeldoos 102x102x567x M25

J100BF



Brandwerende Kabeldoos 102 x102 x 56 7 x M25 Nippels - IP 66 IK08 - VO Zelfdovend DuroplastE90 volgens DIN4102 EN60670-22Inclusief keramisch Connector 6 x 2.5mm²

	J100BF
Uitrusting met	Overig
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	7
Achterinvoer	Ja
Lengte	102 mm
Breedte	116 mm
Diepte	60 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Afsnijdbaar gegradueerd membraan
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Oranje
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brandwerende Kabeldoos 102x102x567x M25

	J100BF
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Functiebehoud	E90
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	J100BF
RAL-kleur	2004
Kleur	orange
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5601859141422
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C02	90
EAN QTY C03	1080
Intrastat-code	85366190