


Bevestigingsmateriaal

Brandwerende kabeldoos - E90 - 5 x 6mm² - 102x102x55mm

J100MFN5P6



Brandwerende kabeldoos - E90 - 5 x 6mm² - 102x102x55mm

	J100MFN5P6
Uitvoering	Montagedoos
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	7
Achterinvoer	Ja
Lengte	102 mm
Breedte	102 mm
Diepte	55 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Oranje
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	2001
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brandwerende kabeldoos - E90 - 5 x 6mm² - 102x102x55mm

	J100MFN5P6
Dekselbevestiging	Geschoefd
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	E90
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Insteltemperatuur	-15 - 45 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	J100MFN5P6
Verkopeenheid	pc
EAN PCE	5601859006356
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85366190