

Bevestigingsmateriaal

Kabeldoos ZWART - 102 x 102 x 56 mm met vijs - 6 x M20 schroef J100SBLACK  
ingang



Box Line Kabeldoos voor metrische wartel ZWART - 102 x102 x 56 mmVijssluiting - 6 x M20  
schroefingen IP 66 - 750°

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
|                            | J100SBLACK             |
| Uitrusting met             | Zonder                 |
| Max. aderdoorsnede         | 2.5 mm²                |
| Vorm                       | Vierkant (kwadratisch) |
| Montagewijze               | Wand-/plafondmontage   |
| Ondergrondse montage       | Nee                    |
| Montage onder water        | Ja                     |
| Voor buisdiameter          | Overig                 |
| Aantal invoeren            | 8                      |
| Achterinvoer               | Ja                     |
| Lengte                     | 102 mm                 |
| Breedte                    | 116 mm                 |
| Diepte                     | 60 mm                  |
| Aansluitbaar               | Nee                    |
| Type behuizingsdoorvoer    | Uitbreekpoort          |
| Materiaal                  | Kunststof              |
| Halogeenvrij               | Ja                     |
| Oppervlaktebescherming     | Geen (onbehandeld)     |
| Kleur                      | Zwart                  |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9004                   |
| Beschermingsgraad (IP)     | IP66                   |
| Beschermingsgraad (NEMA)   | Overig                 |
| Uitvoering deksel, paneel  | Overig                 |
| Transparant deksel         | Nee                    |

# Kabeldoos ZWART - 102 x 102 x 56 mm met vijs - 6 x M20 schroef ingang

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
|                                    | J100SBLACK |
| Gietbaar, kan gegoten worden       | Nee        |
| Dekselbevestiging                  | Geschroefd |
| Giethars meegeleverd               | Nee        |
| Verzegelbaar                       | Ja         |
| Toegekende isolatiespanning Ui     | 400 V      |
| Functiebehoud                      | Zonder     |
| Met afscherming                    | Nee        |
| Weersbestendig                     | Ja         |
| Insteltemperatuur                  | -5 °C      |
| Explosiegeteste uitvoering         | Nee        |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder     |
| Voor Ex-zone met stof              | Zonder     |

  

|                |               |
|----------------|---------------|
| Merk           | JSL           |
| Art. N°        | J100SBLACK    |
| RAL-kleur      | 9005          |
| Kleur          | noir          |
| Verkoopenheid  | pc            |
| EAN PCE        | 5601859001344 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN QTY C02    | 90            |
| EAN QTY C03    | 1080          |
| Intrastat-code | 85366190      |