

Matériel de fixation

Boitededériv.AntiFeuEtanche102x102x56

J100SF



Boite de dérivation Anti Feu Etanche 102 x 102 x 56Entrées avec filetage M20 - IP66 IK08 - VO Duroplast
Auto extinctibleE90 selon DIN4102 EN60670-22Inclus Connecteur Ceramique 6 x 2.5 mm²

	J100SF
Garnissage	Autre
Section de conducteur max.	2.5 mm²
Forme	Carré
Type de montage	Montage mural/au plafond
Installation dans la terre	Non
Installation sous l'eau	Non
Pour diamètre du tube	Autre
Nombre d'entrées	8
Entrée de l'arrière	Oui
Longueur	102 mm
Largeur	116 mm
Profondeur	60 mm
Connectable	Non
Type de traversée de boîtier	Filetage et estampage
Matériau	Plastique
Sans halogène	Oui
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Orange
Classe de protection (IP)	IP66
Classe de protection (NEMA)	Autre
Finition du couvercle	Autre
Couvercle transparent	Non
Coulable	Non
Fixation du couvercle	Vissé

Boitededériv.AntiFeuEtanche102x102x56

	J100SF
Masse de coulage fournie	Non
Plombable	Oui
Tension d'isolation assignée Ui	400 V
Maintien de fonction	E 90
Avec blindage	Non
Résistant aux intempéries	Oui
Finition antidéflagrante	Non
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans

Marque	JSL
Art. N°	J100SF
Couleur RAL	2004
Couleur	orange
Unité de vente	pc
EAN PCE	5601859222558
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	1
EAN QTÉ C02	90
EAN QTÉ C03	1080
Code Intrastat	85366190