

Matériel de fixation

Boitededériv.AntiFeuEtanche166x116x7010emboutsgradinM25

J160BF



Boite de dérivation Anti Feu Etanche 166 x 116 x 7010 Entrées avec embouts a gradin M25 - IP66 IK08 - VO Duroplast Auto extinguableE90 selon DIN4102 EN60670-22Inclus Connecteur Ceramique 6 x 2.5 mm²

	J160BF
Garnissage	Autre
Section de conducteur max.	2.5 mm²
Forme	Rectangulaire
Type de montage	Montage mural/au plafond
Installation dans la terre	Non
Installation sous l'eau	Non
Pour diamètre du tube	Autre
Nombre d'entrées	10
Entrée de l'arrière	Oui
Longueur	166 mm
Largeur	116 mm
Profondeur	70 mm
Connectable	Non
Type de traversée de boîtier	Membrane à niveaux à découper
Matériau	Plastique
Sans halogène	Oui
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Orange
Classe de protection (IP)	IP66
Classe de protection (NEMA)	Autre
Finition du couvercle	Autre
Couvercle transparent	Non
Coulable	Non
Fixation du couvercle	Vissé

Boitededériv.AntiFeuEtanche166x116x7010emboutsgradinM25

	J160BF
Masse de coulage fournie	Non
Plombable	Oui
Tension d'isolation assignée Ui	400 V
Maintien de fonction	E 90
Avec blindage	Non
Résistant aux intempéries	Oui
Finition antidéflagrante	Non
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans

Marque	JSL
Art. N°	J160BF
Couleur RAL	2004
Couleur	orange
Unité de vente	pc
EAN PCE	5601859777669
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	1
EAN QTÉ C02	56
EAN QTÉ C03	672
Code Intrastat	85366190