

Bevestigingsmateriaal

Brandwerende kabeldoos E90 152x102x65

J160MF



Brandwerende kabeldoos E90 152x102x65

	J160MF
Uitvoering	Montagedoos
Uitrusting met	Overig
Max. aderdoorsnede	10 mm²
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	20/25 mm
Aantal invoeren	10
Achterinvoer	Ja
Lengte	116 mm
Breedte	166 mm
Diepte	70 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Trekontlasting	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Oranje
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	2003
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Uitgaande verbindingen met connectors voor	Nee

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brandwerende kabeldoos E90 152x102x65

	J160MF
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Ja
Dekselbevestiging	Geschroefd
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Functiebehoud	E90
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Insteltemperatuur	-15 - 45 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	J160MF
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	5601859002621;5601859002921
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	56
Intrastat-code	85366190