

Bevestigingsmateriaal
Brandwerende Kabeldoos 216x166x9010xM25

J200BF



Brandwerende Kabeldoos 216 x 166 x 90 10 x M25 Nippels - IP 66 IK08 - VO Zelfdovend DuroplastE90 volgens DIN4102 EN60670-22Inclusief keramisch Connector 6 x 2.5mm²r

	J200BF
Uitrusting met	Overig
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	10
Achterinvoer	Ja
Lengte	216 mm
Breedte	166 mm
Diepte	90 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Afsnijdbaar gegradueerd membraan
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Oranje
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brandwerende Kabeldoos 216x166x9010xM25

	J200BF
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Functiebehoud	E90
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	J200BF
RAL-kleur	2004
Kleur	orange
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5601859777348
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C02	20
Intrastat-code	85366190