

Bevestigingsmateriaal
Brandwerende kabeldoos - E90 - 5 x 25mm² - 216x166x90mm
J200MFN5P25



Brandwerende kabeldoos - E90 - 5 x 25mm² - 216x166x90mm

	J200MFN5P25
Uitvoering	Montagedoos
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	25 mm²
Aantal polen	5
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	20/25 mm
Achterinvoer	Ja
Lengte	216 mm
Breedte	166 mm
Diepte	90 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Oranje
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	2003
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brandwerende kabeldoos - E90 - 5 x 25mm² - 216x166x90mm

	J200MFN5P25
Dekselbevestiging	Geschroefd
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Functiebehoud	E90
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Insteltemperatuur	-15 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	J200MFN5P25
Verkopeenheid	pc
EAN PCE	5601859022318
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85366190