

Bevestigingsmateriaal

Boxline kabeldoos 83x83x50mm druksluiting-geen ingangen
IP66-750grd

J80L



Box Line Kabeldoos 83 x83 x50 mm Druksluiting - geen ingangenIP 66 - 750°

	J80L
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze	Universeel
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	0
Achterinvoer	Ja
Lengte	83 mm
Breedte	95 mm
Diepte	55 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Zonder
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Boxline kabeldoos 83x83x50mm druksluiting-geen ingangen IP66-750grd

	J80L
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Functiebehoud	Zonder
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Merk	JSL
Art. N°	J80L
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5601859525246
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C02	150