



## Functiebehoud - Ophangpakket

### JMV Functiebehoud - Slag- en schroefanker E30 - E90

#### Voordelen en kenmerken

- Functiebehoud E30 - E90 (90 minuten)
- ETA gecertificeerd door Dibt te Berlijn
- Eén anker voor M8 en M10 draadeinden en draadogen
- Geringe boordiepte van 35 en/of 45 mm
- Snelle montage: besparing tot 40 seconden snellere montage per anker
- Slaganker: boren - inslaan - klaar!
- Schroefanker: boren - schroeven - klaar! Ook eenvoudig te demonteren



Certificaat en veelgestelde vragen functiebehoud te downloaden via [www.jmv.nl](http://www.jmv.nl) en [www.functiebehoudsystem.nl](http://www.functiebehoudsystem.nl), [www.hemmink.nl](http://www.hemmink.nl)

#### Functiebehoud

- Functiebehoud: Ja (E90)
- Gecertificeerd: Ja

#### Toepassing

- Functiebehoud-systemen: kabel- en sprinklerinstallaties
- Luchtbehandelingskanalen
- Verlichting
- Leidingwerk

Omschrijving	Slaganker	Schroefanker
Artikelnummer	9401051	9401052
Uitvoering	M8 en M10	M8 en M10
Zeskant	13 mm	13 mm
Boor $\varnothing$ mm	6	6
Min. plaatsingsdiepte mm	25	35
Min. boorgatdiepte mm	35	45
Totale lengte mm	58	62
Oppervlaktebehandeling	Electrolytisch verzinkt	Zinc flake coating
Materiaal	Beton C20/25	Beton C20/25
Maximale belasting	2,14 kN/214 kg	0,6 kN/60 kg
Functiebehoud certificering	Ja	Ja
Verpakking stuks	100	50

