Elektrisch materiaal

Brandwerende hollewanddoos - dia 68 x 50mm



Brandwerende hollewanddoos - dia 68 x 50mm

	BS2700
Montagewijze	Holle wand
Vorm	Rond
Bouwvorm	Toesteldoos
Uitvoering	Enkel
Koppelbaar	Ja
Uitrusting met	Zonder
Diameter	68 mm
Diepte	50 - 50 mm
Inwendige diepte	48 mm
Geschikt voor wand-/plaatdikte	5 - 40 mm
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Vastschroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan	Ja
Voor buisdiameter	20/25 mm
Achterinvoer	Ja
Aantal invoeren	6
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Uitvoering deksel, paneel	Zonder
Functiebehoud	Zonder
Winddicht	Ja
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Spruit	Zonder
Speciale toepassing	Brandbescherming, brandbeveiliging, brandbestrijding

*De inhoud en afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie. De technische parameters kunnen bij updates worden gewijzigd.

Brandwerende hollewanddoos - dia 68 x 50mm

Merk	F-TRONIC
Art. N°	BS2700
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	40343386508241
EAN QTY PCE	1
EAN C01	4034338650824
EAN QTY C01	10
Intrastat-code	39259080

*De inhoud en afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie. De technische parameters kunnen bij updates worden gewijzigd.