



J.S.L., LDA.

FICHA DE PRODUTO / PRODUCT RECORD

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| DESIGNAÇÃO/ DENOMINATION | Calha para instalações elétricas / Cable trunking and conduits for electrical installations | | | | | | | |
| REFERÊNCIAS / REFERENCES | Refª 1207B; 1610B; 1517B; 2010B; 2020B; 2517B; 2525B; 3010B; 4017B; 4040B; 6040B; 8040B; 10040B; 7020B00; | | | | | | | |
| CORES DISPONÍVEIS / AVAILABLE COLORS | PRETO/ BLACK | CREME/ CREAM | CINZA/ GREY | NATURAL/ NATURAL | VERDE/ GREEN | AMARELO/ YELLOW | AZUL/ BLUE | BRANCO/ WHITE |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CÓDIGOS/ CODES: | CÓDIGO DE BARRAS/ BAR CODE | | | | CÓDIGO BAAN/ BAAN CODE: | | | |
| | | | | | | | | |

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO / PRODUCT PROPERTIES

- Todas as referências possuem acessórios (AE, AI, AP, GT, GU, TT; caixa para aparelhagem; caixa de derivação) / All sizes and conduits references have accessories and proper fittings ; External angle, Plane angle, Inner angle, T derivation , Junction and Terminal end cap as also surface mounting box for European (80x80) appliances.
- Os acessórios são providos de fixação por encaixe/ All the accessories are equiped with anchoring ribbs
- Cinco dimensões estão também disponíveis na versão auto-adesiva, providas com adesivo duplo, para maior facilidade de instalação (12x07BAD, 16x10BAD, 15x17BAD, 20x10BAD, 30x10BAD) / Five references are also supplied with Adesive double sided adhesive tape to facilitate the installation in almost any substrate (12x07BAD, 16x10BAD, 15x17BAD, 20x10BAD, 30x10BAD)
- Fabricada em PVC isento de chumbo e de baixo teor de fumos / Manufactured with Low smoke PVC and Lead free
- Fornecida em varas de 2 metros de comprimento / Supplied in 2 meters long units
- Boa resistência ao envelhecimento e aos UVs / Good resistance to aging and UVs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ SPECIFICATIONS

| | | | |
|--|--|--|--|
| Meios de Fixação / Fixation means | Sem meios de fixação própria, excepto adesivas / Without fixation means with exception of the self adhesive references | Propriedades Eléctricas / electrical properties | Com Características de Isolamento Eléctrico / With very good electrical insulation |
| Matéria Prima / Raw material | PVC isento de chumbo estabilizado aos UV's / Lead free PVC with very good UV resistance | Temperaturas de Utilização / Temperature range of use: | -5°C - +60°C |
| Resistência ao choque IK / Shock resistance IK | 07 | Outras / Others | Baixo teor de fumos (Não Isento de halogéneos) / Low smoke, (Not Halogen Free) |
| Índice de protecção / Protection Index | IP41 | Auto-extinguibilidade/ Flame retardancy | Não propagador de chama / Flame retardant |

NORMAS APLICÁVEIS / APPLICABLE NORMS:

NFC 68 104 - EN 60529 - EN 50085-1:2005 - EN 50102

REALIZADO POR/ DONE BY:

João Falcão
DATA / DATE: 2009.01.08

APROVADO POR/ APPROVED BY:

Paulo Oliveira
DATA / DATE: 2009.01.08